



ИНДИКАТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

DELTA 15m5



ОПИСАНИЕ

Индикатор Delta 15m5 (10) является упрощенной модификацией индикатора Delta 15 и предназначен для наружной установки на фильтры газовые с целью контроля текущей степени засорения. Область применения индикатора - установка на фильтры газовые перед измерительными приборами, запорными и регулируемыми устройствами, газогорелочными устройствами газовых котлов и газоснабжающими устройствами типа ГРУ, ГРПШ, ПГБ для повышения надежности и долговечности указанного газового оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	природный газ по ГОСТ 5542-2022
Максимальное рабочее давление	1.6 МПа
Максимальный измеряемый перепад давления	5(10) кПа
Присоединительные размеры	внутренняя резьба G1/4-B
Масса, не более	0.4 кг
Средний срок службы	15 лет

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оснащен удобным визуальным ползуном для мониторинга текущего перепада давления
- Имеет цифровую шкалу для фиксации фактического перепада давления
- Не является средством измерения
- Текущий ремонт не требуется
- Мембранный чувствительный элемент позволяет сохранить точность измерений при любом угле наклона прибора
- По отдельному заказу комплектуется монтажными комплектами под различные типы резьб.

