



КЛАПАН КНОПОЧНЫЙ АГ-М



ОПИСАНИЕ

Клапаны кнопочные запорные типа АГ-М с условным проходом DN 15 предназначены для установки перед контрольно-измерительными приборами (КИП) в качестве контрольной арматуры и снабжен: эргономичной муфтой для удобной установки КИП, а так же фиксатором для установки открытого и закрытого положения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	природный газ по ГОСТ 5542, неагрессивные среды, технический воздух
Клапаны являются контрольной арматурой	по ГОСТ 24856-2014
Номинальный диаметр	DN15
Номинальное давление	PN16
Герметичность затвора	Класс «А» по ГОСТ 9544-2015
Присоединение муфтовое	по ГОСТ 6527
Масса	не более 0.2 кг
Клапан работоспособен и герметичен при температуре	от -40 до +60 °С

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Обозначение	Вход / Выход
АГ-М G1/2-M20×1.5	G1/2" / M20×1.5
АГ-М G1/2	G1/2" / G1/2"
АГ-М G1/2-M12×1.5	G1/2" / M12×1.5

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фиксация кнопки в крайних положениях.**
 Клапан снабжен запатентованным фиксатором крайних положений кнопки без дополнительных элементов. Функция позволяет иметь постоянный контроль за давлением в период настройки газового оборудования или его обслуживания. Снижается риск непреднамеренного повышения давления.
- Эргономичная муфта.**
 Позволяет установить контрольные приборы максимально удобно для обслуживания ГРП. «Лицо» измерительных приборов может быть установлено в любое (удобное) положение. Муфты имеют три типоразмера для подключения КИП.
- Стальной корпус.**
 При одинаковом параметре максимального рабочего давления стальной корпус обладает большим запасом прочности в сравнении с латунным у конкурентов. Корпус имеет антикоррозионное покрытие.
- Компактность.**
 Клапан обладает минимальной строительной длиной и общими габаритными размерами.
- Низкотемпературная смазка.**
 Использование в конструкции смазочных материалов устойчивых к температурам до -60°С.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

