



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

DELATRO-R 25ST



ОПИСАНИЕ

Регуляторы предназначены для редуцирования среднего и высокого давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления в установленном диапазоне при изменениях входного давления и потребления газа, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного сверх допустимых заданных значений. Регуляторы изготавливаются в соответствии с ТУ 4218-007-26850492-2019.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	природный газ по ГОСТ 5542, неагрессивные среды
Номинальное давление	PN 6
Диапазон настройки $P_{\text{вых}}$	от 2 до 5 кПа
Пропускная способность	до 25 $\text{м}^3/\text{ч}$
Точность регулирования	$\pm 10\%$
Давление при отсутствии расхода	до $1.2 \times P_{\text{вых}}$
Встроенный клапан ПСК	есть
Встроенный клапан ПЗК	есть
Присоединительные размеры вх/вых	G1/2" / G1 1/4"
Масса	не более 2 кг
Диапазон рабочих температур	от -40 до +60 °C

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к колебаниям входного давления
- Модульная конструкция. Включает фильтр, регулятор, защитный клапан (ПЗК), предохранительный клапан (ПСК)
- Замер давлений непосредственно на корпусе регулятора (опция)
- Специальная версия регулятора без ПЗК (опция)
- Монтажный комплект (опция)

