



КЛАПАН АГ-М 2

ОПИСАНИЕ

Клапаны кнопочные запорные типа АГ-М2 с условным проходом DN 15 предназначены для установки перед контрольно-измерительными приборами (КИП) в качестве контрольной арматуры и снабжен фиксатором для установки открытого и закрытого положения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	природный газ по ГОСТ 5542, неагрессивные газы, технический воздух
Номинальный диаметр клапанов	DN15
Номинальное давление	PN16
Герметичность затвора	класс «А» по ГОСТ 9544-2015
Масса	не более 0.2 кг
Присоединение	муфтовое по ГОСТ 6527
Клапан работоспособен и герметичен при температуре	от -40 до +60 °С
Клапаны являются контрольной арматурой по ГОСТ 24856	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Обозначение	Вход / Выход
АГ-М2 G1/2-M20×1.5	G1/2" / M20×1.5
АГ-М2 G1/2	G1/2" / G1/2"
АГ-М2 G1/2-M12×1.5	G1/2" / M12×1.5

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Фиксация кнопки в крайних положениях.** Клапан снабжен запатентованным фиксатором крайних положений кнопки без дополнительных элементов. Функция позволяет иметь постоянный контроль за давлением в период настройки газового оборудования или его обслуживания. Снижается риск непреднамеренного повышения давления.
- **Стальной корпус.** При одинаковом параметре максимального рабочего давления стальной корпус обладает большим запасом прочности в сравнении с латунным у конкурентов. Корпус имеет антикоррозионное покрытие.
- **Компактность.** Клапан обладает минимальной строительной длиной и общими габаритными размерами.
- **Низкотемпературная смазка.** Использование в конструкции смазочных материалов устойчивых к температурам до -60°C.